

Notice d'entretien pour radiateurs

Pour une protection optimale de la surface, veuillez respecter les consignes suivantes:

- Lorsque votre radiateur a été sali pendant le transport, le stockage ou son installation, nettoyez la surface avec de l'eau pure – froide ou tiède. En cas de salissures persistantes, utilisez un détergent neutre ou peu alcalin (type produit à vaisselle).
- Un effet de nettoyage mécanique peut additionnellement être obtenu à l'aide des chiffons doux, non abrasifs.
- Pendant son nettoyage, la température de surface du radiateur ne doit jamais dépasser 25°C.
- Les produits utilisés ne doivent pas être plus chauds que 25° C. Le nettoyage au jet de vapeur est fortement déconseillé.
- N'utilisez jamais d'agents abrasifs. Ne frottez que légèrement à l'aide de chiffons doux ou de ouate industrielle.
- N'utilisez jamais de produits ou d'agents mouillants acides ou très alcalins.
- N'employez jamais de solvants organiques contenant des esters, des cétones, des alcools, du benzène, de l'éther de glycol, des solvants chlorés, des hydrocarbures halogénés ou autres.
- Evitez les détergents de composition inconnue.
- Rincez à l'eau froide après nettoyage.

V1209

Reinigungsempfehlung Cleaning recommendations Notice d'entretien

